

Felhasználási terület

Egy csapolási pont ellátásra:

> Kézmosó

> Mosdó



	☰	☱
	M 3 / END	M 3 (E) / END
Cikkszám:	1500-17243	1500-172432
Típus:	szabad kifolyású	
Víz oldali csatlakozás (KM):	G 3/8"	
Csapolási mennyiség $\Delta t = 25 K^{1)}$ [liter/perc]:	2,0	
Bekapcsolási / max. átfolyási mennyiség ²⁾ [liter/perc]:	1,3 / 2,0	
Névleges teljesítmény [kW]:	3,5	
Betáp áram [1~ / N / PE 230 V AC]:	☺ dugvilla	☑ fix bekötés
Névleges áramfelvétel [A]:	15	
Ajánlott kábel átmérő [mm ²]:	1,5	
IES® fűtőszál technológia:	✓	
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás:	✓ / IP 25	
Megengedett ellenállás 15 °C [Ωcm] \geq :	1100	
Névleges űrtartalom [liter]:	0,2	
Feltöltött súly [kg]:	kb. 1,5	
Méretetek (magasság x szélesség x mélység) [cm]:	13,5 x 18,6 x 8,7	

1) Hőlépcső pl. 15 °C – 40 °C 2) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében. Finomhangolható.


Leírás

- > Hidraulikus vezérlési elvű átfolyós vízmelegítő kompakt kivitelben, mosdók, kis igénybevételű mosogatók gazdaságos meleg víz ellátására, keverőfejes csapteleppel
- > A fűtőszálak teljes teljesítménnyel kapcsolnak be a csap megnyitásakor
- > Hatékony és optimális víz átfolyási szabályozás a gazdaságos víz felhasználás érdekében
- > Kimagasló élettartam, vízkő lerakódását gátló IES® fűtőszál technológia
- > Finomhangolási lehetőség a fedlap eltávolításával akár a felhasználó által
- > Nyomásmentes kialakítás, ideális szabad kifolyású csaptelepekhez
- > Egyszerű szerelhetőség, flexibilis G 3/8" x 50 cm bekötő csővel, 60 centiméteres bekötő kábelrel
- > M 22/24 perlátorral ellátott

Gazdaságossági összehasonlítás: (forrás: www.clage.hu)

Akár 85 % energia megtakarítás hagyományos mini bojlerekkel szemben.


Az E kompakt átfolyós vízmelegítők gazdaságosan üzemelnek, hiszen kizárólag akkor fogyasztanak elektromos áramot amíg a csaptelep nyitva van. Nincs készenléti áramfelvétel, nincs hőveszteség.



Egyszerű beépítés (szabad kifolyású)

Méretetek milliméterben

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait.





CSP 3 perlátor (csomag tartalmazza)

A perlátor funkciója, hogy levegő adagolásával a vizet selymesebbé tegye, egyúttal kevesebb mennyiséget engedjen át a kifolyón ezáltal gazdaságosabbá és kényelmesebbé tegye annak működését.

M 22/24 típusokhoz alkalmazható perlátorok

CSP 3 (< 2 liter/perc): Cikksz.: 0010-00421